


- (1) capa de sustrato vegetal para ajardinamiento extensivo
- (2) filtro sistema SF
- (3) capa de drenaje floradrain FD-25-E
- (4) vaso estanco de acero inoxidable e=4mm
- (5) capa de protección de grava 5cm
- (6) aislamiento térmico poliestireno extruido 5cm
- (7) impermeabilización + refuerzo
- (8) mortero de regularización 1cm
- (9) formación de pendientes con hormigón aligerado=10cm
- (10) forjado mixto de chapa colaborante 18cm
- (11) chapa plegada de acero galvanizado lacado en formación de vierteaguas=2mm adherida con SikaBond AT Metal o similar
- (12) viga conformada por doble perfil heb600 con refuerzo de platabanda soldada en zonas de momento máximo
- (13) junta de contorno para absorción de dilataciones poliestireno extruido
- (14) perfil tubular 80x40x3mm soldado a tensores verticales
- (15) chapa de acero microperforado lacado en formación goterón
- (16) banda de neopreno intermedia
- (17) carpintería pivotante de aluminio marca cortizo
- (18) estructura para soporte de estor
- (19) premarco de aluminio
- (20) falso techo continuo de yeso laminado pyl e=12'5mm atornillado a estructura de acero galvanizado c600mm suspendido del forjado
- (21) aislamiento acústico lana de roca 50mm
- (22) cámara de aire ventilada 140mm
- (23) vidrio aislante con vidrio templado 6+6 cámara de 10mm y vidrio laminar 6+6
- (24) chapa plegada aluminio e=2mm para formación de caja de estores
- (25) con tapa registrable forrada de pavimento vinílico y aislada térmicamente
- (26) aislamiento de poliestireno extruido 50mm
- (27) remate perimetral tipo RCOL-01.02
- (28) tirante galvanizado tipo RCOL-04.02
- (29) perfil UPN 280 soldado a tensores
- (30) palastro de acero galvanizado lacado e=3mm
- (31) chapa perforada de acero galvanizado lacado e=3mm para ventilación de la cámara
- (32) chapa de acero lacada e=2mm
- (33) anclaje de sujeción a forjado mediante elementos metálicos roscados
- (34) pavimento vinílico marca gerflor taralay premium comfort 3793 cashmere grey e=1mm
- (35) adhesivo para pavimento vinílico
- (36) mortero autonivelante 1cm
- (37) solera de hormigón celular ligeramente armada e=5cm
- (38) separador de film de polietileno
- (39) tubería pvc ø110mm aguas negras, suj. mediante abrazaderas
- (40) tubería de agua fría de polietileno reticulado ø20mm
- (41) tubería de agua caliente sanitaria de polietileno reticulado ø20mm calorifugada mediante coquillas de espuma elastomérica
- (42) forjado mixto de chapa colaborante 18cm y hormigón HA25



29. Construcción

E. 1.10

Intervención entre Triana y San Nicolás

Pablo Castillo-Luna

Proyectos

José A. Sosa Díaz-Saavedra

Estructuras

Raigo Ventura Rodríguez

Construcción e Instalaciones

Manuel Montesdeoca Calderín